

BYSTRÁ L	44	440		560	660	8	180	200	480	1320	465	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	
	50	500		660	780	9	180	230	540	1440	505	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	
	55	550	660	780		10	180	240	590	1470	505	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	
	60	600	780	900		11	200	280	640	1610	505	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	
BYSTRÁ O	44	440		560	660	8	180	215	480	1240	570	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	•
	50	500		660	780	9,5	180	240	540	1340	570	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	•
	55	550	660	780		11	180	260	590	1460	570	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	•
	60	600	780	900		12,5	200	290	640	1580	570	•	•	•	■	•	•	•			•	•	•	•
ĎUM BIER	67	670		510		10	180	190	670	1270	505	•	•	•	•					•		•	•	•
	78	780			570	11	200	215	780	1320	535	•	•	•	•					•		•	•	•
MÝTO R550	67	670		510		10	180	175	670	1210	505	•	•	•	•					•		•	•	•
	78	780			570	11	200	210	780	1320	535	•	•	•	•					•		•	•	•

▲ voliteľné príslušenstvo - len portál výška 440,500

• voliteľné príslušenstvo

■ základné prevedenie

DP druhý plášť

VOP vonkajší popolník

ZO znížené ohnisko

SO segmentové ohnisko

DS druhé sklo klasik

DSM druhé sklo modern

SM sklo modern

DPS dvierka prikladacie

KR Krycí rámik

TV teplovodný výmenník

AZ akumulátor závesný

APO akumulátor prstencový obkladový

⊗ neprípustná kombinácia VOP - ZO, AZ - DP