

Informačný list výrobku STABIL

meno dodavateľa	identifikačný kód modelu	trieda energetickej účinnosti	priamy tepelný výkon	nepriamy tepepelný výkon	index energetickej účinnosti	užitočná energetická účinnosť
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 50	A+	8,5	0	115	86
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 55	A+	9	1	115	86
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 60	A+	10	2	115	86
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 67	A+	11	3	115	86
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 73	A+	11,75	4	115	86
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 78	A+	12,5	5	115	86,1
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 84	A+	13	6	112	84
KOBOK spol. s r. o.	STABIL L 90	A+	13,5	7	112	84
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 55	A+	9	15	111	83,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 60	A+	10	16	111	83,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 67	A+	11	17	113	84,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 73	A+	12	18	110	82,2
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 78	A+	12,5	19	110	82,2
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 84	A+	13	20	110	82,2
KOBOK spol. s r. o.	STABIL R90 90	A+	13,5	21	110	82,2
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 50	A+	8,5	23	110	82,2
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 60	A+	9,5	25	109	81,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 67	A+	10	26	109	81,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 73	A+	10,5	27	109	81,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 78	A+	11	28	109	81,4
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 84	A+	11,5	29	116	86,3
KOBOK spol. s r. o.	STABIL 2R90 90	A+	11,5	30	110	82,2
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 50	A+	8,5	39	112	83,6
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 55	A+	9	40	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 60	A+	9,5	41	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 67	A+	10	42	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 73	A+	10,5	43	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 78	A+	11	44	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 84	A+	11,5	45	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O 90	A+	12	46	110	82,7

KOBOK spol. s r. o.	STABIL O/R90 60	A+	11	51	110	82,7
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O/R90 67	A+	11,5	52	108	81,1
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O/R90 73	A+	12	53	108	81,1
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O/R90 78	A+	12,5	54	108	81,1
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O/R90 84	A+	13	55	108	81,1
KOBOK spol. s r. o.	STABIL O/R90 90	A+	13,5	56	108	81,1