


Model: **R90 LD L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


A



	Rozmery		KAZETA 60 R90 LD 600/450- S/330 (L/P)	KAZETA 60 R90 LD 600/510- S/330 (L/P)
1	A	mm	600	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	655	
7	R	mm	330	
8	FF	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	
15	S	mm	525	
16	T	mm	330	390
17	U	mm	255	



KAZETA R90-S/330 P



KAZETA R90-S/330L

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	6
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,6
5	Sezónna energetická účinnosť	%	68
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	252
10	Spotreba paliva	kg/hod	2
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	18
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť	kg	175
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,4
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1211
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	131
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	103
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	31
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	200
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	300

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **R90 LD L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


A



	Rozmery		KAZETA 67 R90 LD 670/450- S/330 (L/P)	KAZETA 67 R90 LD 670/510- S/330 (L/P)
1	A	mm	670	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	725	
7	R	mm	330	
8	FF	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	
15	S	mm	585	
16	T	mm	330	390
17	U	mm	255	



KAZETA R90-S/330 P



KAZETA R90-S/330L

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Príkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,6
5	Sezónna energetická účinnosť	%	68
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	252
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,1
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	19,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť	kg	185
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,8
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	131
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	32
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	200
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	325

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **R90 LD L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A


	Rozmery		KAZETA 73 R90 LD 730/450- S/330 (L/P)	KAZETA 73 R90 LD 730/510- S/330 (L/P)
1	A	mm	730	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	785	
7	R	mm	330	
8	FF	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	
15	S	mm	645	
16	T	mm	320	380
17	U	mm	255	



KAZETA R90-S/330 P



KAZETA R90-S/330L

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	6,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,6
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	252
10	Spotreba paliva		kg/hod	2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	19,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	190
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	7,2
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	131
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	32
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1085
20		hĺbka	mm	620
		výška	mm	1170
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	200
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	325

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--